

Dimenzije		Titanium	Active	ST-Line
Zunanje dimenzije				
Skupna dolžina brez vlečne kljuke (mm)		4604	4645	4615
Skupna dolžina z vlečno kljuko (mm)		4715	4747	4722
Skupna širina z ogledali (mm)		2177	2177	2177
Skupna širina z zloženimi ogledali (mm)		2000	2000	2000
Skupna širina brez ogledal (mm)		1882	1882	1882
Skupna višina (mm) (nenaloženo vozilo) *		1675	1681	1673
Skupna višina s strešnimi nosilci (mm) (nenaloženo vozilo)		ni na voljo	ni na voljo	ni na voljo
Medosna razdalja (mm)		2710	2710	2710
Obračalni krog – od robnika do robnika (m)		11,4	11,4	11,4
Sprednji previs (z nosilcem za registrsko tablico)		947	976	953
Zadnji previs (z nosilcem za registrsko tablico)		946	958	951
Kolotek spredaj		1599	1599	1599
Kolote zadaj		1590	1590	1590
Oddaljenost od tal pri največji obremenitvi (mm)	bencin	160	171	151
	FHEV pogon spredaj	138	148	129
	FHEV AWD	158	170	159
	PHEV pogon spredaj	143	144	145
Notranje dimenzije				
Prostor za glavo spredaj (mm) (s trdno streho)		1021	1021	1021
Prostor za noge spredaj (mm) (maksimalen pri sedežu pomaknjenem skrajno nazaj in srednji višini)		1076	1076	1076
Prostor za ramena spredaj (mm)		1464	1464	1464
Prostor za boke spredaj (mm)		1405	1405	1405
Prostor za glavo zadaj (mm) (s trdno streho)		998	998	998
Prostor za noge zadaj (mm) (maksimalen pri sedežu pomaknjenem skrajno nazaj)		1035	1035	1035
Prostor za ramena zadaj (mm)		1423	1423	1423
Prostor za boke zadaj (mm)		1352	1352	1352
Prostor za prtljago (v litrih)*				
5-sedežni način (naložen do police, s setom za popravilo prazne pnevmatike) - bencin**		min 412 / max 553		
5-sedežni način (naložen do police, s setom za popravilo prazne pnevmatike) - PHEV/FHEV**		min 395 / max 536		
5-sedežni način (naložen do vrha naslona sedežev, s setom za popravilo prazne pnevmatike) - bencin**		min 437 / max 645		
5-sedežni način (naložen do vrha naslona sedežev, s setom za popravilo prazne pnevmatike) - PHEV/FHEV**		min 420 / max 628		
2-sedežni način (naložen do strehe s setom za popravilo prazne pnevmatike) - bencin**		1534		
2-sedežni način (naložen do strehe s setom za popravilo prazne pnevmatike) - PHEV/FHEV**		1517		
Prostor za prtljago				
Višina odprtine za tovor (mm)		773	773	773
Širina odprtine za tovor (mm)		1071	1071	1071
Maks. nakladalna višina (mm)		TBC	TBC	TBC
Nakladalna širina med oboki koles (mm)		1051	1051	1051
Nakladalna dolžina (pri tleh, do sedežev v drugi vrsti) (mm)		865-1017	865-1017	865-1017
Višina dviga (mm)		713-722	714-726	704-717
Maksimalna širina prostora (mm)		1290	1290	1290
Nakladalna dolžina (pri tleh, do prve vrste sedežev (mm)		1688	1688	1688
Kapaciteta rezervoarja za gorivo (l)				
Bencin in FHEV		54	54	54
Priključni hibrid PHEV		45	45	45

‡ Izmerjeno v skladu z ISO 3832. Dimenzije se lahko razlikujejo glede na model in nameščeno opremo.

** Min: zadnji sedež v najbolj zadnjem položaju s 25° kotom naslona. Max: zadnji sedež v najbolj sprednjem položaju z 19° kotom naslona. Za mini rezervno kolo odštejte 42 l."

* Najvišja vrednost za vse pogonske sklope, neobremenjeno in opremljeno z osnovno pnevmatiko za različico (17" Titanium, 18" Active in ST line), merjeno do antene.

Gorivo, zmogljivost in emisije					
	1.5l EcoBoost 110 kW (150 KM) (Start-Stop sistem)	1.5l EcoBoost 137 kW (186 KM) (Start-Stop sistem)	2.5l FHEV Hybrid 132 kW (180 KM) - FWD	2.5l FHEV Hybrid 134 kW (183 KM) - AWD	2.5L PHEV Hybrid priključni hibrid 178 kW (243 KM)
Poraba/emisije po WLTP (l/100km)					
Nizka	209.6-219	228-242	182.4-192	200.2-215	191.9-199
Srednja	134.8-154	152.5-172	74.4-111	82.3-108	60-92
Visoka	121.6-140	127.5-146	102.5-126	112.9-124	102-121
Zelo visoka	145.1-167	155.5-184	139.5-157	146.1-162	141.3-159
CO ₂ emisije ^{eo} (g/km) – WLTP kombinirano	144-163	156-178	121-143	130-146	20-28
Poraba goriva ^{eo} v l/100 km – WLTP kombinirano	6.3-7.2	6.8-7.8	5.3-6.2	5.7-6.4	0.9-1.2
Poraba energije (kombinirana) kWh/100km	-	-	-	-	16.2-17.5
Električni doseg, kombinirano v km	-	-	-	-	60-69
5-vratni SUV					
Emisijski standard	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Največja moč kW (KM)	110 (150)	137 (186)	132 (180)	134 (183)	178 (243)
Vrsta goriva	bencin	bencin	bencin/elektrika	bencin/elektrika	bencin/elektrika
Menjalnik	6-stopenjski ročni	8-stopenjski samodejni	(HF45 (eCVT samodejni)	(HF55 (eCVT automatic))	(HF55 (eCVT automatic))
Pogon	4x2	4x2	4x2	4x4	4x2
Zmogljivost ^e					
Najvišja hitrost (km/h)	195	200	196	196	200
0-100 km/h (s)	9,5	9,9	9,1	8,3	7,3
50-100 km/h* (s)	9,5	n/a	n/a	n/a	n/a
Elektrifikacija					
Kapaciteta baterije v kWh - uporabna	-	-	-	-	14,4
Največji doseg na elektriko (km) kombinirano, WLTP	-	-	-	-	60-69
Polnjenje Način 2					
Največja zmogljivost polnjenja v kWh	-	-	-	-	2,3
Približen čas polnjenja (h)	-	-	-	-	6
Polnjenje Način 3					
Največja zmogljivost polnjenja v kWh	-	-	-	-	3,7
Približen čas polnjenja (h)	-	-	-	-	3,3
Teže in vleka					
Masa vozila (kg) ^f	1526	1586	1689	1765	1859
Največja navpična obremenitev vlečne naprave(kg)	100	100	100	100	100
Največja obremenitev strehe (kg) (vključno s panoramsko streho)	75 (60)	75 (60)	75 (60)	75 (60)	75 (60)
Največja tehnično dovoljena masa vozila (kg)	2075	2135	2230	2315	2400
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	3805	3935	3830	4415	4500
Največja vlečna obremenitev (zaviran priklopnik) (kg)	1730	1800	1600	2100	2100
Največja vlečna obremenitev (nezaviran priklopnik) (kg)	750		750	750	750
Nosilnost	549	549	541	550	541

* V 4. prestavi. Ø Fordove testne številke. Vsi bencinski motorji so opremljeni s katalizatorjem.
eo Fordove testne številke

Poleg porabe goriva/energije avtomobila vplivajo na določanje porabe goriva/energije avtomobila, emisij CO2 in dosega z električnim pogonom tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki. CO2 je glavni toplogredni plin, odgovoren za globalno segrevanje. Priročnik o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki vsebuje podatke za vse nove modele osebnih vozil, je brezplačno na voljo na katerem koli prodajnem mestu ali na ford.si.

Predstavlja nanižjo maso praznega vozila ob predpostavki voznika teškega 75 kg, s polnimi nivoji tekočin in 90 % polnim rezervoarjem za gorivo, upoštevajoč proizvodne tolerance in dodatno vgrajeno opremo itd. Navedene vlečne obremenitve predstavljajo največjo dovoljeno vlečno zmogljivost vozila pri njegovi največji skupni dovoljeni masi, ki mora speljati po cestišču z 12-odstotnem naklonom na nadmorski višini nič. Zmogljivost in ekonomičnost vseh modelov se ob vleki zmanjšata. Največja obremenitev strehe je pri vseh modelih največ 75 kg. Največja dovoljena masa skupine vozil vključuje težo prikolice.

Kuga MY2024 Manevriranje

Manevriranje					
		merska enota	Titanium	Active	ST-Line
Najmanjša oddaljenost od tal - robnik	bencin	mm	177	191	169
	FHEV pogon spredaj	mm	161	171	152
	FHEV AWD	mm	174	186	176
	PHEV pogon spredaj	mm	166	168	167
Pristopni kot (nenaloženo vozilo)		°	20	20	18,4
Izhodni kot* (nenaloženo vozilo)		°	24,7	24,7	23,5
Obračalni krog – (m) (od robnika do robnika)		m	11,4	11,4	11,4